

**fiche produit**

article n° 97.042.5553.1

**connexion de périphériques RST50I4S S1 ZM02V SW**

RST50i4 Connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 97.042.5553.1 |
| EAN               | 4049088070563 |
| unité de commande | 20 pièce(s)   |

**certificats/approbations**

**données techniques**
**remarque**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| remarque | raccordez le câble souple et multibrin sans embout |
|----------|----------------------------------------------------|

**général**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| courant nominal                       | 50 A          |
| tension nominal                       | 250 V / 400 V |
| degré de pollution                    | 3             |
| tension nominale d'impulsion          | 4 kV          |
| résistance de la continuité           | 0,4 mOhm      |
| verrouillable                         | oui           |
| couleur de codage / insert de contact | noir          |
| marquage des pôles                    | 1, 2, 3, PE   |

**données de connexion**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| section de raccordement solide mm² max.   | 16 mm² |
| section de raccordement solide mm² min.   | 4 mm²  |
| section de raccordement multifilaire max. | 16 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 4 mm²  |
| termination par pôle                      | 1      |
| longueur de la bande de fil               | 10 mm  |
| section de conducteur souple mini. (mm²)  | 4 mm²  |
| section de connexion toronnée mm² max.    | 16 mm² |

**version**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| version                            | mâle            |
| type de connexion                  | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M32             |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| direction d'accouplement               | droit          |
| classe de protection (IP)              | IP66/IP67/IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.) | 2 mm           |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.)   | 7 mm           |

**matériel**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| matériau du boîtier   | polyamide     |
| sans halogène         | oui           |
| matériel de contact   | CuZn          |
| résistance au feu     | 0,395 kWh     |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 56,7 mm |
| largeur  | 65 mm   |
| hauteur  | 65 mm   |

