

fiche produit

article n° 97.041.4053.1

connecteur RST50I4S B1 ZR5 S SW

RST50i4 Connecteur, droit, nombre de pôles 4, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	97.041.4053.1
EAN	4049088070518
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout
----------	--

général

courant nominal	50 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	oui
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1, 2, 3, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	25 mm
diamètre du câble min.	15 mm
section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	4 mm²
section de raccordement multifilaire max.	16 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	4 mm²
termination par pôle	1
section de conducteur souple mini. (mm²)	4 mm²
section de connexion toronnée mm² max.	6 mm²
longueur de dégainage	80 mm
longueur de la bande de fil	10 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/IP67/IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,407 kWh
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	145 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm

modules compatibles

article n°	type	description
97.042.5553.1	connexion de périphériques RST50I4S S1 ZM02V SW	RST50I4 Connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir

