

fiche produit

article n° 97.052.5053.1

connexion de périphériques RST50I5S S1 M02V SW

RST50i5 Connexion de périphériques, standard, droite, sans
cames de fixation de position, M32, nombre de pôles 5, version
Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V /
400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact
noir



article n°	97.052.5053.1
EAN	4049088080098
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout
----------	--

général

courant nominal	50 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,4 mOhm
verrouillable	oui
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	16 mm²
section de raccordement solide mm² min.	4 mm²
section de raccordement multifilaire max.	16 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	4 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	10 mm
section de conducteur souple mini. (mm²)	4 mm²
section de connexion toronnée mm² max.	16 mm²

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis

raccordement par filetage métrique	M32
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/IP67/IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	2 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	7 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,506 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	80 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	56,7 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm

accessoires

article n°	type	description
05.568.1853.0	bague d'adaptation M40	Anneau d'adaptation RST 50, pour fixation dans un trou de perçage de 40 mm, pour connecteurs d'appareil, couleur noir

