

Fiche produit

Article n° 97.051.5553.1

Connexion de périphériques RST50I5S B1 ZM02V SW

RST 50i5/4 connexion de l'appareil, 5 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 50A, pour diamètre d'ouverture M32 ou M40 avec bague d'adaptation, avec fixation de position, codage couleur noir



Article n°	97.051.5553.1
EAN	4049088070570
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Ne pas utiliser dans des boîtiers en métal spécialement en début ou fin du rail de fixation en raison de l'antenne intégré.
----------	---

général

Courant nominal	50 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	16 mm ²
section solide 2	4 mm ²
section solide 3	16 AWG
pour les pièces à souder	16 mm ²
Section multifilaire 2	4 mm ²
Section multifilaire 3	16 AWG
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	10 mm
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	4 mm ²
Raccordement multicouches	16 mm ²

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis

