

fiche produit

article n° 97.051.5053.1

connexion de périphériques RST50I5S B1 M02V SW

RST50i5 Connexion de périphériques, standard, droite, sans
cames de fixation de position, M32, nombre de pôles 5, version
Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension
nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage /
insert de contact noir



article n°	97.051.5053.1
EAN	4049088080067
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout
----------	--

général

courant nominal	50 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,4 mOhm
verrouillable	oui
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	16 mm²
section de raccordement solide mm² min.	4 mm²
section de raccordement multifilaire max.	16 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	4 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	10 mm
section de conducteur souple mini. (mm²)	4 mm²
section de connexion toronnée mm² max.	16 mm²

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M32

direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/IP67/IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	2 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	7 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,536 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	80 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	65,7 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm

accessoires

article n°	type	description
05.568.1853.0	bague d'adaptation M40	Anneau d'adaptation RST 50, pour fixation dans un trou de perçage de 40 mm, pour connecteurs d'appareil, couleur noir

