

fiche produit

article n° 97.052.4053.1

connecteur RST50I5S S1 ZR5 S SW

RST50i5 Connecteur, droit, nombre de pôles 5, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	97.052.4053.1
EAN	4049088070556
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout
----------	--

général

courant nominal	50 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	oui
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	25 mm
diamètre du câble min.	15 mm
section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	4 mm²
section de raccordement multifilaire max.	16 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	4 mm²
termination par pôle	1
section de conducteur souple mini. (mm²)	4 mm²
section de connexion toronnée mm² max.	6 mm²
longueur de dégainage	80 mm
longueur de la bande de fil	10 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/IP67/IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,379 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	80 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	140 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm

modules compatibles

article n°	type	description
97.051.4053.1	connecteur RST50I5S B1 ZR5 S SW	RST50I5 Connecteur, droit, nombre de pôles 5, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir
97.051.5553.1	connexion de périphériques RST50I5S B1 ZM02V SW	RST50I5 Connexion de périphériques, standard, droite, avec comes de fixation de la position, M32, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir

