

## Fiche produit

Article n° U2.238.2007.2

### assemblage de câbles GST18i3K1BD 25 X20WS

GST18i3 Câble secteur, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 20 m, section nominale du conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact blanc



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | U2.238.2007.2 |
| EAN               | 4049088363085 |
| Unité de commande | 3 Pièce(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 1                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | blanc                                                 |
| Marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc                                                 |

#### version

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Classe de protection (IP)           | IP20                |
| Type de ligne                       | H05VV-F             |
| couleur du câble                    | blanc               |
| Diamètre du câble max.              | 10,2 mm             |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle      |
| type de cordon                      | Câble secteur       |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i3 femelle     |
| type d'extrémité du câble version 2 | fiche Schuko        |

#### Matériel

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Traitement de surface                                | Etamé  |
| Sans halogène                                        | non    |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C  |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| résistance au feu | 11,518 kWh |
| classe incendie   | Eca        |

**Dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Longueur totale | 20 m |
|-----------------|------|

**accessoires**

| Article n°    | Type                                          | Description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | Verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.560.0300.0 | Elément de montage GST18I3 SW                 |             |
| 06.561.7853.0 | Cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |