

fiche produit

article n° 91.942.4650.0

connecteur GST15i4S S1 ZR2 W TB03

GST15i4 Connecteur, nombre de pôles 4, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, diamètre du câble 6,5 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	91.942.4650.0
EAN	4049088381294
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	13 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 7
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

données de connexion

diamètre du câble max.	12 mm
diamètre du câble min.	6,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,089 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	65,4 mm
largeur	28,5 mm
hauteur	15 mm