

Fiche produit

Article n° 91.222.9904.9

assemblage de câbles GST15i2KS-S 15 W 99PB01

GST15i2 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 9.9 m, 2 pôles, codification pas SELV 250 V, 6 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	91.222.9904.9
EAN	4049088380914
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	6 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 2
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des pôles	D1, D2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	8 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	7,5 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST15i2 mâle

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
-----------------------	---------------

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,077 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	9,9 m
-----------------	-------