

Fiche produit

Article n° G0.000.0574.0

assemblage de câbles GST18i5B-GST15i5S 6m

Article n°	G0.000.0574.0
EAN	4049088128561
Unité de commande	8 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Codage mécanique Code	Code 2
résistance de la continuité	68,8 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D1, D2

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	
type de cordon	câble adaptateur
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST15i5 mâle

Matériel

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,83 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	6 m
-----------------	-----