

fiche produit

article n° 98.530.0200.0

boîte de distribution systèmes CPO 1P 1xGST/6xGST



Système gesis® CPO - Boîte de distribution, pré-câblée pour la distribution électrique décentralisée enfichable. Dans la boîte de distribution en tôle d'acier galvanisée de 1 mm, un gesis® CLASSIC à 3 pôles sert d'entrée pour le câblage fixe. Six sorties gesis® CLASSIC à 3 pôles sont disponibles pour la distribution du courant et peuvent être connectées de manière enfichable. Les six sorties gesis® CLASSIC à 3 pôles ont un code couleur noir.

article n°	98.530.0200.0
EAN	4049088645617
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

tension nominale	230 V
courant nominal	20 A
nombre de pôles	3
classe de protection (IP)	IP30
sans halogène	oui
matériau du boîtier	métal
matériel de contact	CuZn
traitement de surface	galvanisé
indice de protection contre les chocs	

sortie

nombre de sorties	6
type de sortie	gesis® CLASSIC
prise de phase	L1
marquage des pôles	L, N, PE
codage mécanique	code 1
couleur de codage / insert de contact	noir
mécanisme de verrouillage	intégré dans le connecteur
type de connecteur sortie	GST18i3 femelle

entrée

nombre d'entrées	1
type d'entrée	gesis® CLASSIC
type de connecteur entrée	GST18i3 mâle

dimensions

profondeur	45 mm
largeur	300 mm
hauteur	150 mm

accessoires

article n°	type	description
------------	------	-------------

92.931.3053.1	connecteur GST18i3S B1 ZR1 SW	GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
92.932.3053.1	connecteur GST18i3S S1 ZR1 SW	GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
92.238.1000.1	assemblage de câbles GST18i3K1BS 25 10SW	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.238.3000.1	assemblage de câbles GST18i3K1BS 25 30SW	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.238.5000.1	assemblage de câbles GST18i3K1BS 25 50SW	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir

