

## Sentinel X200 Réducteur de bruit

Traitement permanent non acide pour éliminer les bruits de chaudière

Le Réducteur de bruit Sentinel X200 est un produit non acide, formulé pour éliminer les bouillonnements causés par les dépôts de calcaire dans les chaudières.

- **Formule exclusive**  
Élimine les bouillonnements à l'origine des bruits de la chaudière
- **Traitement permanent**  
Évite de façon durable le bruit au niveau des chaudières
- **Lutte contre la formation de dépôts de calcaire**  
Aide à préserver l'efficacité de la chaudière

Agréé par le Ministère de la Santé



### Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par la mise en œuvre des bonnes pratiques Sentinel...



**NETTOYER**  
AVEC LE  
NETTOYANT  
APPROPRIÉ



**PROTÉGER**  
AVEC  
L'INHIBITEUR  
X100



**PRÉSERVER**  
AVEC X100  
QUICK TEST

## Utilisation

Sentinel X200 est un produit non acide, formulé pour traiter les bouillonnements dans les chaudières causés par les dépôts de calcaire. Contrairement à d'autres traitements, Sentinel X200 est ajouté dans l'installation et y demeure sans aucun risque pour l'installation. Sentinel X200 est particulièrement efficace pour réduire les problèmes de bruit liés à la présence de dépôts calcaires sur les échangeurs et restaure ainsi l'efficacité des chaudières. Les bruits de chaudière révèlent souvent des problèmes sur l'installation de chauffage central, parfois liés à la conception même du système ou à des problèmes mécaniques. Il convient donc de vérifier ces éléments avant d'opter pour une solution chimique.

## Dosage

Sentinel X200 se dose à 1% du volume d'eau de l'installation, c'est-à-dire 1 litre pour 100 litres d'eau. Pour des installations de plus de 100 litres, ajouter le nombre de bidons nécessaires proportionnellement au volume d'eau. Le temps nécessaire pour réduire ou éliminer le bruit de chaudière dépendra du niveau d'entartrage. Dans les cas les plus sévères, il faudra ajouter une nouvelle dose de produit. Sentinel X200 doit rester dans l'installation qui devra également être protégée avec l'Inhibiteur Sentinel X100 ou l'Antigel avec inhibiteurs Sentinel X500.

**Circuits fermés :** Si le circuit est vide, ajouter le produit aux points d'accès appropriés avant remplissage. Si le circuit est rempli, retirer préalablement le volume d'eau correspondant au volume de produit puis l'injecter avec la Pompe à Injection Sentinel par le radiateur, la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès.

## Propriétés physiques

<b>Aspect :</b>	Liquide incolore
<b>Densité (20 °C) :</b>	1,02 g/ml
<b>pH (concentré) :</b>	7,5 (environ)
<b>Point de congélation :</b>	-1,5 °C

## Données de sécurité

Les informations suivantes garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des Substances Dangereuses pour la santé. Une fiche de données de sécurité complète est disponible sur demande.

<b>Description</b>	<b>Réducteur de bruit de chaudière pour installations de chauffage central</b> Solution aqueuse d'ingrédients spécifiques.	
<b>Manipulation</b>	Éviter tout contact avec la peau et les yeux Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Rincer le récipient vide minutieusement avec de l'eau avant de le jeter au rebut.	
<b>Stockage</b>	Conserver le récipient hermétiquement fermé. Entreposer dans un endroit frais et bien aéré.	
<b>Eclaboussures</b>	Rincer abondamment les éclaboussures à l'eau et rejeter avec les eaux usées.	
<b>Premiers secours</b>	En cas de contact avec la peau :	Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation.
	En cas de contact avec les yeux :	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante. Maintenir les paupières ouvertes. Consulter un médecin.
	En cas d'ingestion :	Rincer la bouche avec de l'eau. NE PAS faire vomir ! Consulter un médecin.
<b>Divers</b>	Ne pas utiliser dans les réseaux d'eau potable. Considéré comme non dangereux pour la santé. Non inflammable.	

### Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne  
Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40  
www.sentinelprotects.com



@SentinelHQ



SentinelCPM