

Manchons de jonction à vis autocassante HEL

Pour câbles Cuivre et/ou Aluminium BT



- CARACTÉRISTIQUES**
- Paroi étanche au centre du manchon (sauf HEL 4102 et 4898)
 - Application basse tension (1 kV)
- APPLICATIONS**
- Jonction de câbles industriels BT à âme Cuivre et/ou Aluminium, en ambiance sèche ou protégée contre l'humidité, sauf 4102 et 4898 : jonction de câbles Cuivre uniquement (ne pas utiliser sur câble souple).
- AVANTAGES**
- Manchon multisections, ce qui réduit le nombre de références à stocker, sections de 1,5 à 240 mm²
 - Pas d'outil de sertissage, le respect du couple de serrage est obtenu après rupture de la vis autocassante à l'aide d'une clef hexagonale (sauf 4102 et 4898)

Manchons HEL



Désignation	Section câble circulaire cablé (mm ²)	Dimensions (mm)		TCPN	Code
		Diam. extérieur	Longueur		
HEL 4102.1Z	1,5 à 6	8	24	D40967-000	031307
HEL 4898-4	2,5 à 16	10	30	181122-000	027844
HEL 4897 TZAK	4 à 35	16	40	CU1478-000	000258
HEL 4896 ZAK-AS	16 à 70	25	55	CU1479-000	000260
HEL 6893 ZAK-AS	35 à 150	28	75	CP1893-000	010861
HEL 4893 ZAK-AS	35 à 185	32	80	CP1890-000	010851
HEL 6988 TZ2AAK-AS	50 à 240	38	128	CP6988-000	000391