




AirZing PRO 5030 UV-C 30W HNS

Numéro d'article 143507

OSRAM AirZing 5030 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 30W (11-12W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur de mouvement IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s

L'Airzing™ Pro est développée pour éliminer les micro-organismes tels que les virus et bactéries, en utilisant l'intensité du rayonnement UV-C. La source HNS UV-C émet un rayonnement à ondes courtes (253,7nm) qui élimine les virus et permet donc de désinfecter des locaux et/ou des surfaces. Les domaines d'applications sont les hôpitaux, laboratoires et centres médicaux qui ont des zones aseptisées, l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, mais aussi les bureaux et les espaces publics. Les matériaux utilisés sont résistants aux rayons UV. La réglette est équipée d'un détecteur infrarouge de sécurité, qui garantit que le système s'éteint si des personnes ou des animaux pénètrent dans l'espace traité. Elle dispose d'une temporisation à l'allumage de 30 secondes, afin que vous puissiez quitter la pièce en toute sécurité dès que la réglette est mise sous tension. Une surexposition directe à l'intensité des rayons UV-C peut endommager la peau et les yeux. Garantie: 3 ans. Sans ozone.



UV-C radiation is harmful to eyes and skin!!

UV-C straling is schadelijk voor ogen en huid!!

UV-C-Strahlung ist schädlich für Augen und Haut!!

La radiation UV-C peut endommager la peau et les yeux!!

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Réglette fluorescente
Code produit	143507
Marque	OSRAM
Nom série de produits	AirZing UV-C
Type de produit	Pro

Attributs de classification

source lumineuse	lampe fluorescente D=26/38 mm
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	G13
matériau	plastique
couleur du boîtier	blanc
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	Ballast électronique
avec appareil	Oui
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	9000
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection	I
protection contre l'incendie « D »	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
adapté aux lampes de secours	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	550 °C - 30 s
avec commutateur	Non
avec détecteur de mouvement	Oui
adapté à la puissance de la lampe [W]	30 - 30
puissance du système [W]	34
couleur de la lumière	autre
facteur de puissance cos phi	0.9
largeur [mm]	54
hauteur/profondeur [mm]	78
longueur [mm]	1058

Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	3
section de conducteur [mm ²]	2.5
type de raccordement	autre

Produits similaires



143508

AirZing PRO 5040
UV-C 36W HNS