

LEDiving LIGHTBAR SX180-SP

Numéro d'article 144361

OSR LEDiving LED PROJECTEUR SX180-SP LEDDL105-SP 12/24V 15W 6000K 1300lm 182x62x38mm IP69K 5000h E4 homologué ECE R10, R112



Éclairage auxiliaire à LED durable et robuste avec homologation routière certifiée. La lumière vive est particulièrement critique dans les rues non éclairées et les routes non pavées. Cela permet aux conducteurs d'identifier les obstacles sur la route bien à l'avance. Avec ses six LED de haute qualité, l'éclairage de voiture SX180-SP offre aux automobilistes une meilleure visibilité et plus de sécurité sur la route. Et la lumière supplémentaire LED convainc également sur des distances plus courtes. Avec un angle de faisceau de huit degrés, le faisceau lumineux peut atteindre jusqu'à 190 mètres. Cela suffit pour identifier les obstacles sur la route longtemps à l'avance. La conception sophistiquée du réflecteur offre une efficacité optique très élevée avec une répartition uniforme de la lumière et un éblouissement réduit. Moins d'éblouissement est particulièrement pertinent pour le trafic venant en sens inverse et constitue un autre aspect important de la sécurité routière.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	144361
Marque	OSRAM
Nom série de produits	LEDiving Slim
Type de produit	Lightbar SX180-SP

Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Non
montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	rotatif
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	aluminium
traitement de surface	autre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	plastique transparent
surface brossée	Non
type de tension	CC
tension nominale [V]	12 - 24
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui

réflecteur	sans
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10°
sortie de lumière	direct
classe d'efficacité énergétique	autre
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	5000
régulation constante du flux lumineux	Non
classe de protection (IP)	IP69K
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection	sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-30 - 60
adapté à la puissance de la lampe [W]	14 - 14
puissance du système [W]	14
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	6000 - 6000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
flux lumineux [lm]	1300 - 1300
flux lumineux efficace [lm]	1300
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	63
hauteur/profondeur [mm]	150
longueur [mm]	182
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
type de raccordement	autre
protection contre l'incendie « D »	Non
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
Efficacité lumineuse [lm/W]	92
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible au poste de travail avec écran	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non