

LEDinspect MINI 250 LEDIL401

Numéro d'article 144906

OSR LED Lampe Torche d'inspection Mini 250 LEDIL401 200X56x41mm 6000K 250/130lm 3.7V rechargeable par USB-C

Cette lampe d'inspection de haute qualité d'OSRAM est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 250 lm, basse jusqu'à 130 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 70 lm, il existe une puissance lumineuse adaptée à la tâche. Le pied flexible à 180° offre encore plus de flexibilité pour ajuster le faisceau lumineux si nécessaire. La lampe est rechargeable et l'indicateur montre l'état actuel de la batterie avec une autonomie allant jusqu'à 3 heures à puissance élevée ou jusqu'à 6 heures à faible puissance. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur correspondant sont inclus dans la livraison. Conformément l'IP65, cette lampe d'inspection est résistante à la pénétration de poussière et d'eau et résistante aux chocs selon IK07. Cette lampe LED est facile à transporter, a une surface antidérapante et résistante à la saleté, a un crochet et des aimants intégrés pour un travail mains libres et une fixation facile.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe ETIM | Luminaire |
| Classe ETIM | Luminaire portable |
| Code produit | 144906 |
| Marque | OSRAM |
| Nom série de produits | LEDinspect |
| Type de produit | MINI LEDIL401 |

Attributs de classification

| | |
|---|-------------------------|
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| avec source lumineuse | Oui |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
| type de tension | CC |
| tension nominale [V] | 3.7 - 3.7 |
| avec couvercle de protection | Non |
| avec commutateur | Oui |
| avec cordon de raccordement et prise | Non |
| avec prise CEE | Non |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| classe de protection | III |
| adapté à la puissance de la lampe [W] | 7.4 - 7.4 |
| puissance du système [W] | 7.4 |
| flux lumineux efficace [lm] | 250 |
| couleur de la lumière | blanc |
| température de couleur [K] | 6000 - 6000 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| largeur [mm] | 56 |
| hauteur/profondeur [mm] | 41 |
| longueur [mm] | 200 |

Prédécesseur



142380

LEDinspect MINI 125
LEDIL202