

## LEDinspect SLIM 500 LEDIL403

Numéro d'article 144908

OSR LED Lampe Torche d'inspection Slim 500 LEDIL403 327X37X41mm 6000K 500/250lm 3.7V rechargeable par USB-C. Surface anti-dérapante et résistante à la saleté

Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 500 lm, basse jusqu'à 250 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 70 lm - cette lampe offre une grande flexibilité et des options de réglage polyvalentes. La conception ultra-plate associée au positionnement multi-angle - rotatif à 270° et rotatif à 180° - garantit que le faisceau lumineux est dirigé exactement là où il est nécessaire. Il est rechargeable et l'indicateur montre l'état actuel de la batterie. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur sont inclus dans la livraison. Cette lampe est protégée classe de protection IP54 contre la pénétration de particules avec  $\geq 1,0$  mm et contre les projections d'eau et a été testée selon IK07. Cette lampe LED a une surface antidérapante et résistante à la saleté, comprend un crochet intégré et des aimants pour un travail mains libres et une fixation facile, ce qui la rend idéale pour les activités artisanales, les réparations automobiles et l'utilisation quotidienne.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe ETIM           | Luminaires         |
| Classe ETIM           | Luminaire portable |
| Code produit          | 144908             |
| Marque                | OSRAM              |
| Nom série de produits | LEDinspect         |
| Type de produit       | SLIM LEDIL403      |

### Attributs de classification

|   |                         |
|---|-------------------------|
| source lumineuse                                    | LED non interchangeable |
| avec source lumineuse                               | Oui                     |
| adapté au nombre de sources lumineuses              | 2                       |
| type de tension                                     | CC                      |
| tension nominale [V]                                | 3.7 - 3.7               |
| avec couvercle de protection                        | Non                     |
| avec commutateur                                    | Oui                     |
| avec cordon de raccordement et prise                | Non                     |
| avec prise CEE                                      | Non                     |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED)        |
| classe de protection (IP)                           | IP54                    |
| classe de protection                                | III                     |
| adapté à la puissance de la lampe [W]               | 9.62 - 9.62             |
| puissance du système [W]                            | 9.62                    |
| flux lumineux efficace [lm]                         | 500                     |
| couleur de la lumière                               | blanc                   |
| température de couleur [K]                          | 6000 - 6000             |
| indice de rendu des couleurs CRI                    | 80-89                   |
| largeur [mm]  | 37                      |
| hauteur/profondeur [mm]                             | 41                      |
| longueur [mm]                                       | 327                     |