



## LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500 LEDIL406

Numéro d'article 144911

OSR LED Lampe Torche d'inspection Fast Charge Slim 500 175X44x37mm LEDIL406 5700K 500lm 3.7V rechargeable par USB-C. Surface anti-dérapante et résistante à la saleté

Avec deux fonctions d'éclairage - lumière principale jusqu'à 500 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 100 lm, le bon rendement lumineux peut être obtenu en fonction de la tâche. La conception ultra-mince combinée au positionnement multi-angles - 270° de torsion et 180° de flexion garantit que le faisceau lumineux est dirigé exactement là où il est nécessaire. Alors que certaines lampes d'inspection prennent jusqu'à trois heures pour se charger, la fonction de charge rapide du FAST CHARGE SLIM 500 garantit que la lampe passe de 0 % à 100 % de charge de la batterie en à peine 1 heure tout en offrant une longue durée de vie. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur correspondant sont inclus dans la livraison. Cette lampe d'inspection est protégée conformément à la classe de protection IP54 contre la pénétration de particules et contre les projections d'eau et a été testée pour la résistance aux chocs selon IK08.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire portable
Code produit	144911
Marque	OSRAM
Nom série de produits	LEDinspect
Type de produit	FAST CHARGE SLIM LEDIL406

### Attributs de classification

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	2
type de tension	CC
tension nominale [V]	3.7 - 3.7
avec couvercle de protection	Non
avec commutateur	Oui
avec cordon de raccordement et prise	Non
avec prise CEE	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
classe de protection (IP)	IP54
classe de protection	III
adapté à la puissance de la lampe [W]	9.25 - 9.25
puissance du système [W]	9.25
flux lumineux efficace [lm]	500
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	5700 - 5700
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
largeur [mm]	44
hauteur/profondeur [mm]	27
longueur [mm]	175