



## Cordon Textile Torsadé 3C 50M Rouge

Numéro d'article 145041

BAI Câble Textile Rouleau de 50 mètres Torsadé Rouge 3x0.75mm<sup>2</sup> Fil en cuivre avec finition textile 3 conducteurs

Cordon textile torsadé décoratif à 3 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. Livré en longueur de 50 mètres.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM           | Piles, batteries, chargeurs et cordons d'alimentation |
| Classe ETIM           | Cordon d'alimentation                                 |
| Code produit          | 145041                                                |
| Marque                | Bailey                                                |
| Nom série de produits | Textile cable                                         |
| Type de produit       | 3C Twisted 50m                                        |

### Attributs de classification

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| raccordement 1                                                  | embout de câble |
| raccordement 2                                                  | embout de câble |
| système de connecteur orienté système                           | Non             |
| nombre de conducteurs                                           | 2               |
| section nominale du conducteur [mm <sup>2</sup> ]               | 0.75            |
| longueur [m]                                                    | 50              |
| matériau de la gaine                                            | textile         |
| résistance aux températures [°C]                                | 1 - 40          |
| tension nominale [V]                                            | 220 - 250       |
| fréquence [Hz]                                                  | 50 - 60         |
| couleur de la gaine                                             | rouge           |
| conduit spiralé                                                 | Oui             |
| avec conducteur de protection                                   | Oui             |
| classe de protection (IP)                                       | IP20            |
| résistant à l'huile selon IEC 60811-404                         | Non             |
| avec interrupteur pour câble souple                             | Non             |
| diamètre externe approx. [mm]                                   | 6               |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-6                      | sans            |
| Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6                  | sans            |
| Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6 | sans            |
| Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6              | sans            |