

## Smart WIFI CCT Downlight 5W 865-827 Blanc

Numéro d'article 145202

CAL Smart WIFI CCT Downlight 5W 345lm 2700-6500K Blanc IP21 Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Avec le spot encastré intelligent, vous pouvez créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans la maison. Passez simplement de la lumière blanche chaude au blanc froid pour vous aider à vous concentrer ou à créer de l'ambiance. Vous contrôlez cet élégant spot encastrable blanc avec ampoule intégrée via wifi avec l'application gratuite Calex ou la télécommande Calex, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Réglez des minuteries pour vos activités quotidiennes et programmez des scènes en fonction de votre humeur. Ce produit fonctionne facilement via Amazon Alexa, Google Home et Siri d'Apple.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe ETIM           | Luminaires#EG000027 |
| Classe ETIM           | Projecteur#EC001744 |
| Code produit          | 145202              |
| Marque                | Calex               |
| Nom série de produits | CAL Smart Indoor    |
| Type de produit       | WIFI Downlight      |

## Attributs de classification

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| adapté à un montage en saillie                | Non                     |
| adapté à un montage encastré                  | Oui                     |
| montage mural                                 | Non                     |
| adapté à une suspension pendulaire            | Non                     |
| adapté à un montage au plafond                | Oui                     |
| adapté à un montage sur traverse              | Non                     |
| adapté à un montage sur palier/au sol         | Non                     |
| adapté à un montage sur barre conductrice     | Non                     |
| adapté à un montage par serrage               | Non                     |
| Adapté au système de câbles                   | Non                     |
| réglabilité                                   | non ajustable           |
| avec détecteur de mouvement                   | Non                     |
| avec capteur de lumière                       | Non                     |
| source lumineuse                              | LED non interchangeable |
| avec source lumineuse                         | Oui                     |
| adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                       |
| douille                                       | sans                    |
| matériau du boîtier                           | plastique               |
| traitement de surface                         | autre                   |
| couleur du boîtier                            | blanc                   |
| matériau du couvercle                         | plastique opalin        |
| surface brossée                               | Non                     |
| type de tension                               | CA                      |
| tension nominale [V]                          | 220 - 240               |
| Courant nominal à LED à courant constant [mA] | 53 - 53                 |
| appareil                                      | non requis              |
| avec appareil                                 | Non                     |
| appareil de commande échangeable              | Non                     |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande   | Non                     |
| Réglage 0-10 V                                | Non                     |
| Réglage 1-10 V                                | Non                     |
| variation DALI-2                              | Non                     |
| Réglage DALI                                  | Non                     |
| Réglage DMW                                   | Non                     |
| Réglage DSI                                   | Non                     |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                     |
| Réglage GPRS                                  | Non                     |
| Réglage LineSwitch                            | Non                     |
| Réglage spécifique au fabricant               | Oui                     |
| Réglage modulation de tension de réseau       | Non                     |
| Réglage phase descendante                     | Non                     |
| Réglage phase ascendante                      | Non                     |
| Réglage programmable                          | Non                     |
| Réglage RF                                    | Non                     |
| Réglage Sine Wave Reduction                   | Non                     |
| Réglage Touch and Dim                         | Non                     |
| Réglage Zigbee                                | Non                     |
| Réglage avec bouton-poussoir                  | Non                     |
| Sans fonction de réglage                      | Oui                     |

|                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| réflecteur                                                                       | sans                           |
| Répartiteur de lumière                                                           | sans                           |
| répartition lumineuse                                                            | symétrique                     |
| angle de rayonnement                                                             | large faisceau lumineux 40-80° |
| sortie de lumière                                                                | direct                         |
| classe d'efficacité énergétique                                                  | autre                          |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | autre                          |
| régulation constante du flux lumineux                                            | Non                            |
| classe de protection (IP)                                                        | IP20                           |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | autre                          |
| classe de protection                                                             | sans                           |
| adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 5 - 5                          |
| puissance du système [W]                                                         | 5                              |
| couleur de la lumière                                                            | blanc                          |
| température de couleur [K]                                                       | 2700 - 6500                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                          |
| flux lumineux [lm]                                                               | 345 - 345                      |
| flux lumineux efficace [lm]                                                      | 345                            |
| facteur de puissance cos phi                                                     | 0.5                            |
| température de couleur réglable                                                  | continu                        |
| réglage des lumens                                                               | continu                        |
| angle de rayonnement ajustable                                                   | non                            |
| hauteur/profondeur [mm]                                                          | 55                             |
| diamètre externe [mm]                                                            | 85                             |
| hauteur/profondeur d'encastrement [mm]                                           | 30                             |
| type de raccordement                                                             | autre                          |
| alimentation de secours intégrée                                                 | Non                            |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | sans                           |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                                          | autre                          |
| compatible au poste de travail avec écran                                        | Non                            |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                            |
| compatible IFTTT                                                                 | Non                            |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | autre                          |
| compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non                            |
| compatible avec Google Assistant                                                 | Oui                            |
| compatible avec Amazon Alexa                                                     | Oui                            |