

Smart WIFI Ceiling Light 30cm 16W RGB+CCT

Numéro d'article 145206

CAL Smart WIFI Ceiling Light 300x70mm 18W 1800lm RVB+3000-6500K Base en métal avec revêtement en tissu Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Illuminez n'importe quelle pièce ou surface avec ce luminaire intelligent. Cela vous permet de définir l'ambiance souhaitée avec la commande vocale ou via l'application. Lampe de travail brillante, lumière douce et tamisée ou lumière de couleur RVB, cette bande peut tout faire. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ce luminaire au WiFi et le régler dans l'ambiance souhaitée.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale#EC002892
Code produit	145206
Marque	Calex
Nom série de produits	CAL Smart Indoor
Type de produit	Ceiling Light

Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	autre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	plastique opalin
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	appareil à LED commandé en courant
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Non
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	autre
adapté aux lampes de secours	Non

alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	16 - 16
puissance du système [W]	16
couleur de la lumière	RVB
température de couleur [K]	3000 - 6500
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	300
Type de câblage	Pièce de terminaison
type de raccordement	autre
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Oui
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Oui
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non