


## Plafonnier / Applique Bois L E27

Numéro d'article 145406

BAI Support mural en bois L E27 diamètre 10cm avec bras réglable Câble 2x0.75mm<sup>2</sup> Max 60W

Malgré sa simplicité, ce luminaire mural / plafonnier a une apparence puissante grâce à la finition en bois. L'aspect et la sensation du bois rendent ce luminaire extrêmement adapté aux filaments ST64, Globe et A60 de Bailey sur les lampes Spiraled® avec culot E27. Le douille est maniable afin que la lumière puisse être dirigée dans la direction souhaitée.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Groupe ETIM           | Luminaires                  |
| Classe ETIM           | Plafonnier /Applique murale |
| Code produit          | 145406                      |
| Marque                | Bailey                      |
| Nom série de produits | BaiLum ceiling/wall         |
| Type de produit       | Wood                        |

## Attributs de classification

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| adapté à un montage mural                     | Oui                 |
| adapté à une suspension pendulaire            | Non                 |
| adapté à un montage au plafond                | Oui                 |
| adapté à un montage encastré                  | Non                 |
| adapté à un montage en saillie                | Oui                 |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non                 |
| compatible au poste de travail avec écran     | Non                 |
| source lumineuse                              | LED interchangeable |
| avec source lumineuse                         | Non                 |
| adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                   |
| douille                                       | E27                 |
| matériau du boîtier                           | bois                |
| Protection de surface du boîtier              | autre               |
| couleur du boîtier                            | autre               |
| matériau du couvercle                         | sans couvercle      |
| finition de la grille                         | sans                |
| type de tension                               | CA                  |
| tension nominale [V]                          | 220 - 240           |
| avec appareil                                 | Non                 |
| appareil de commande échangeable              | Non                 |
| Réglage 0-10 V                                | Non                 |
| Réglage 1-10 V                                | Non                 |
| variation DALI-2                              | Non                 |
| Réglage DALI                                  | Non                 |
| Réglage DMW                                   | Non                 |
| Réglage DSI                                   | Non                 |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                 |
| Réglage GPRS                                  | Non                 |
| Réglage LineSwitch                            | Non                 |
| Réglage spécifique au fabricant               | Non                 |
| Réglage modulation de tension de réseau       | Non                 |
| Réglage phase descendante                     | Non                 |
| Réglage phase ascendante                      | Non                 |
| Réglage programmable                          | Non                 |
| Réglage RF                                    | Non                 |
| Réglage Sine Wave Reduction                   | Non                 |
| Réglage Touch and Dim                         | Non                 |
| Réglage Zigbee                                | Non                 |
| Réglage avec bouton-poussoir                  | Non                 |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande   | Non                 |
| Sans fonction de réglage                      | Oui                 |
| Répartiteur de lumière                        | sans                |
| répartition lumineuse                         | symétrique          |
| angle de rayonnement                          | faisceau libre      |
| sortie de lumière                             | direct              |
| classe de protection (IP)                     | IP20                |
| Classe de protection (NEMA)                   | autre               |
| Résistance aux chocs                          | IK02                |
| classe de protection                          | II                  |

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| adapté aux lampes de secours                                                     | Non                  |
| alimentation de secours intégrée                                                 | Non                  |
| avec détecteur de mouvement                                                      | Non                  |
| avec capteur de lumière                                                          | Non                  |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                  |
| avec grilles d'aération                                                          | Non                  |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | sans                 |
| adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 1 - 60               |
| puissance du système [W]                                                         | 60                   |
| largeur [mm]                                                                     | 100                  |
| hauteur/profondeur [mm]                                                          | 100                  |
| longueur [mm]                                                                    | 70                   |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison |
| nombre de pôles                                                                  | 2                    |
| section de conducteur [mm²]                                                      | 0.5                  |
| type de raccordement                                                             | borne à vis          |
| température de couleur réglable                                                  | non                  |
| réglage des lumens                                                               | non                  |
| angle de rayonnement ajustable                                                   | non                  |
| commande via Bluetooth                                                           | Non                  |
| compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non                  |
| compatible avec Google Assistant                                                 | Non                  |
| compatible avec Amazon Alexa                                                     | Non                  |
| compatible IFTTT                                                                 | Non                  |