Rope Light String Pendant 15M Transp 15pcs LED FIL ST45 IP44

Numéro d'article 145688

BAI Rope Guirlande Suspension Transparent 15m - 15 lampes LED Filament ST45 IP44 220-240V + Transformateur (12V) - Le cordon est incrusté de LED miniatures pour un effet encore plus décoratif.

La guirlande Rope Light String Pendant est un dérivé de notre guirlande à douille de 15mtr (code 143417). Cette guirlande combine l'effet classique des guirlandes à douilles Party Lights et des LED miniatures qui sont moulées dans les cordons lumineux. Contrairement aux guirlandes traditionnelles, le câble principal est transparent et brille grâce aux LED miniatures placées tous les 10cm. La distance entre la prise d'alimentation et le premier douilles E27 est de 1.2M. L'alimentation des lampes ST45 (en forme de poirettes) est en 12V, le globe des lampes est en polycarbonate, ce qui les rend "pratiquement incassables". La teinte en blanc chaud (2700K) rend cette guirlande festive et agréable en toutes saisons, en utilisation ponctuelle ou permanente, pour mettre en valeur et éclairer les terrasses, guinguettes, festivals, parcs et jardins.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Eclairage scénique
Code produit	145688
Marque	Bailey
Nom série de produits	Party light string
Type de produit	LED Rope

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Rope Light String Pendant 15M Transp 15pcs LED FIL ST45 IP44

Numéro d'article 145688

Attributs de classification

modèle	ensemble de câbles d'illumination
nombre de points lumineux	15
source lumineuse	autre
avec source lumineuse	Oui
couleur	autre
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
puissance de raccordement [W]	15
fonctionnement sur batterie	Non
adapté à un usage extérieur	Oui
avec pont de courant	Non
à coupler	Non
appareil	appareil à LED commandé en tension
appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	10000
classe de protection (IP)	IP44
classe de protection	II
couleur de la lumière	blanc
facteur de puissance cos phi	0.4
longueur totale [m]	15
Type de câblage	Pièce de terminaison
section de conducteur [mm^2]	0.5

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.