



## **Projecteur LED Couleur 50W Rouge IP65**

Numéro d'article 145748

BAI BaiColour Projecteur LED Couleur 50W Rouge 2000lm IP65 Noir Verre clair 120°  
Câble 0.5m LED monocolore LED Floodlight

Idéal pour les jours de fête, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives.



### **Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	145748
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	Red

## Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Non
montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	pivotant
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	aluminium
traitement de surface	revêtu par poudre
couleur du boîtier	gris
matériau du couvercle	verre transparent
surface brossée	Non
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	250 - 250
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non

Sans fonction de réglage	Oui
réflecteur	mat
Répartiteur de lumière	réflecteur
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	30000
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	92
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) [%]	90
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C [%]	80
régulation constante du flux lumineux	Oui
classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	4
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-35 - 45
adapté à la puissance de la lampe [W]	50 - 50
puissance du système [W]	50
couleur de la lumière	rouge
température de couleur [K]	1000 - 1000
flux lumineux [lm]	2000 - 2000
flux lumineux efficace [lm]	2000
facteur de puissance cos phi	0.9
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	160
hauteur/profondeur [mm]	34
longueur [mm]	206
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	3
section de conducteur [mm²]	1
type de raccordement	autre
protection contre l'incendie « D »	Non
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 ㎟ - 30 s
Efficacité lumineuse [lm/W]	40
compatible au poste de travail avec écran	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible IFTTT	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non

Prédécesseur



145474

Projecteur LED  
Couleur 50W Rouge  
100V-240V IP65

Produits similaires



143755

LED Projecteur  
RGBWW 50W Remote  
Control