



Projecteur LED Couleur 100W Vert IP65

Numéro d'article: 145751

BAI BaiColour Projecteur LED Couleur 100W 7500lm Vert 524-520nm 110° 230V 50Hz AC IP65 IK08 CLI Verre clair Noir 380x280x38mm Câble 0.5 mètre 30.000h LED monocolore LED Floodlight

En plus d'une application décorative, ce projecteur convient également parfaitement comme éclairage de sécurité. Avantages du feu vert : Respectueux de l'environnement, moins de pollution lumineuse, meilleur pour la flore et la faune, moins gênant pour les voisins et bon pour les caméras de sécurité.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	Projecteur LED Couleur 100W Vert IP65
Marque	Bailey
Série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	Green

Attributs de classification

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Pivotant
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Revêtu par poudre
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du couvercle	Verre transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Tension nominale [V]	220 - 240
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	600 - 600
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DS1	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non

Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Mat
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	30000
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	90
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) [%]	87
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C [%]	76
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	4
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection selon IEC 61140	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-35 - 45
Adapté à la puissance de la lampe [W]	100 - 100
Puissance du système [W]	100
Couleur de la lumière	Vert
Température de couleur [K]	8000 - 8000
Flux lumineux [lm]	7500 - 7500
Flux lumineux efficace [lm]	7500
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	280
Hauteur/profondeur [mm]	38
Longueur [mm]	380
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	1

Type de raccordement	Extrémité de ligne libre
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité lumineuse [lm/W]	75
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Enca斯特ment dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Compatible IFTTT	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec détecteur de présence	Non
Réglable	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Emergency power supply system	Sans
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	7500 - 7500
Luminaire efficacy [lm/W]	75 - 75
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non

Accessoires complémentaires



140440

Module de protection (SPD)
10KV 110-277V IP65

92100032104

Connecteur TH400 Tee 2-way
Tube 3P

Prédécesseur



144971

Projecteur LED Couleur 100W
Vert 100V-260V IP65