


## Lampe à poser LED Charge&Go Gold 3.5W 2700K 210lm IP54

Numéro d'article 145876

BAI Lampe à poser LED Charge&Go Or 3.5W 2700K 210lm IP54 Gradable  
Rechargeable USB-C 5V DC 380x105mm Base anti-dérapante

Avec la lampe à poser rechargeable Charge&Go, Bailey élargit sa gamme de produits pour le secteur CHR (café-hôtellerie-restauration) et pour l'extérieur en même temps. Ces lampes de table au design épuré, en métal, sont sans fil et peuvent être chargées grâce au câble USB-C 5V DC fourni. Deux tubes métalliques sont inclus, pour ajuster la hauteur à 38cm ou 26cm. Elles émettent une lumière chaude en 2700K (210 lumens), avec possibilité de varier le flux en maintenant le bouton marche/arrêt appuyé. La base carrée lestée possède une semelle anti-dérapante. La charge complète de la batterie prend 5 heures, après quoi la lampe peut fonctionner pendant 6 à 10 heures. Si vous souhaitez charger plusieurs lampes en même temps, choisissez le chargeur multiple 145894 (jusqu'à 10 lampes). Cette lampe élégante est résistante aux projections d'eau et à la pluie (IP54), donc si vous oubliez de la rentrer pendant une averse, ce n'est pas un problème. Disponible en noir, blanc et doré.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe ETIM           | Luminaires        |
| Classe ETIM           | Lampes à poser    |
| Code produit          | 145876            |
| Marque                | Bailey            |
| Nom série de produits | BaiLum table lamp |
| Type de produit       | LED Charge&Go     |

## Attributs de classification

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| type de luminaire                                    | lampe de bureau         |
| type de montage                                      | pied                    |
| adapté à un montage mural                            | Non                     |
| ajustable                                            | Non                     |
| ployable                                             | Non                     |
| réglable en hauteur                                  | Non                     |
| source lumineuse                                     | LED non interchangeable |
| avec source lumineuse                                | Oui                     |
| adapté au nombre de sources lumineuses               | 1                       |
| douille                                              | sans                    |
| matériau du boîtier                                  | plastique               |
| couleur du boîtier                                   | or                      |
| matériau du couvercle                                | Plastique mat/satiné    |
| couleur du couvercle                                 | blanc                   |
| compatible au poste de travail avec écran            | Non                     |
| composantes directes/indirectes réglables séparément | Non                     |
| type de tension                                      | CC                      |
| tension nominale [V]                                 | 5 - 5                   |
| avec appareil                                        | Non                     |
| appareil de commande échangeable                     | Non                     |
| Réglage 0-10 V                                       | Non                     |
| Réglage 1-10 V                                       | Non                     |
| Réglage DALI                                         | Non                     |
| Réglage DMW                                          | Non                     |
| Réglage DSI                                          | Non                     |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)         | Non                     |
| Réglage GPRS                                         | Non                     |
| Réglage LineSwitch                                   | Non                     |
| Réglage spécifique au fabricant                      | Non                     |
| Réglage modulation de tension de réseau              | Non                     |
| Réglage phase descendante                            | Non                     |
| Réglage phase ascendante                             | Non                     |
| Réglage programmable                                 | Non                     |
| Réglage RF                                           | Non                     |
| Réglage Sine Wave Reduction                          | Non                     |
| Réglage Touch and Dim                                | Oui                     |
| Réglage Zigbee                                       | Non                     |
| Réglage avec bouton-poussoir                         | Non                     |
| Sans fonction de réglage                             | Oui                     |
| Répartiteur de lumière                               | sans                    |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                     | 15000                   |
| avec commutateur                                     | Oui                     |
| avec prise                                           | Non                     |
| avec variateur                                       | Non                     |
| classe de protection                                 | III                     |
| adapté à la puissance de la lampe [W]                | 3.5 - 3.5               |
| puissance du système [W]                             | 3.5                     |
| raccordement électrique avec système de prise        | Non                     |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| flux lumineux efficace [lm]             | 210         |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0         |
| couleur de la lumière                   | blanc       |
| température de couleur [K]              | 2700 - 2700 |
| indice de rendu des couleurs CRI        | 80-89       |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6       |
| facteur de puissance cos phi            | 0.4         |
| régulation constante du flux lumineux   | Non         |
| température de couleur réglable         | non         |
| réglage des lumens                      | continu     |
| angle de rayonnement ajustable          | non         |
| hauteur/profondeur [mm]                 | 380         |
| diamètre [mm]                           | 105         |
| compatible avec Apple HomeKit           | Non         |
| compatible avec Google Assistant        | Non         |
| compatible avec Amazon Alexa            | Non         |
| compatible IFTTT                        | Non         |

## Produits similaires



145874

Lampe à poser LED  
Charge&Go Black  
3.5W 2700K 210lm  
IP54

145875

Lampe à poser LED  
Charge&Go White  
3.5W 2700K 210lm  
IP54