Hublot RoBust E27 Oval S Gris IP44 Max 60W

Numéro d'article 145969

BAI Hublot RoBust E27 Oval S Gris IP44 IK06 Outdoor Max 60W CLII 170x125x115mm Deux entrées de câble Bulkhead Applique murale

La nostalgie des hublots est de retour avec RoBust ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Classé IP44, ce luminaire intemporel peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut être monté au mur et au plafond. Le RoBust est fourni sans source lumineuse (ampoule à incandescence Max 60W) et sans câble, mais le RoBust a une entrée de câble des deux côtés du luminaire. Ce qui permet de le combiner avec une lampe E27 de votre choix.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Code produit	145969
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum ceiling/wall
Type de produit	RoBust Bulkhead

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Hublot RoBust E27 Oval S Gris IP44 Max 60W

Numéro d'article 145969

Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED interchangeable
avec source lumineuse	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	E27
matériau du boîtier	plastique
Protection de surface du boîtier	non traité
couleur du boîtier	gris
matériau du couvercle	verre structuré
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	230 - 230
appareil	non requis
avec appareil	Non
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	réflecteur
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Résistance aux chocs	IK06
classe de protection	II
protection contre l'incendie « D »	Non
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	60 - 60
puissance du système [W]	60
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	125
hauteur/profondeur [mm]	115
longueur [mm]	170
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm^2]	1.5
type de raccordement	borne à vis
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires

145970

Hublot RoBust E27 Oval L Gris IP44 Max 100W

146041

LED Hublot Switch 4.5W-7.5W 420-750lm 830-840 Ovale Gris

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.