



LED Ecoplus T5 HE 1149 G5 16W (28W) 2400lm 840 AC



Numéro d'article 146054

BAI Ecoplus T5 AC LED Tube 16x1149mm G5 16W (28W) 4000K HE 2400lm Verre 230° Direct 120V-130V 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.

HE

T5 AC Wiring diagram - Single ended



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Code produit | 146054 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | Ecoplus LED tube |
| Type de produit | T5 HE AC |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| tension nominale [V] | 100 - 240 |
| courant nominal [mA] | 137 - 137 |
| facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| puissance de la lampe [W] | 16 - 16 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 2400 - 2400 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 2400 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 150 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | tubes, à double socle |
| Lampe à filament | Non |
| finition verre/couvercle | opale |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
| socle | G5 |
| couleur | blanc |
| température de couleur [K] | 4000 - 4000 |
| couleur du boîtier | blanc |
| angle de rayonnement [°] | 230 - 230 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| réglable | Non |
| diamètre [mm] | 16 |
| longueur [mm] | 1149 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | D |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 20000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 16 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 40000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |

Produits similaires



146249

LED Ecoplus T5
Switch 1149 G5 16W
(28W) 2080lm 830-865
HE AC