



TL5 Circular 2GX13 60W 5000lm 840

Numéro d'article 146261

BEE TL5 Circline 2GX13 18x379mm 60W 5000lm 4000K Tube fluorescent

Le TL5 Circline est extrêmement adapté à une utilisation dans les luminaires plats. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Tube fluorescent |
| Code produit | 146261 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | Fluorescent |
| Type de produit | Circline |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| puissance de la lampe [W] | 60 |
| flux lumineux [lm] | 5000 |
| socle | 2GX13 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| température de couleur [K] | 4000 |
| forme de la lampe | couronne |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 83.3 |
| couleur de la lumière | 840 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
| diamètre du tube [mm] | 18 |
| longueur [mm] | 379 |
| Diamètre de l'anneau [mm] | 0 |
| réflecteur interne | Non |
| angle de rayonnement [°] | 360 |
| couleur | blanc |
| application | général |
| protection contre les éclats | Non |
| bande d'allumage | Non |
| allumage rapide | Oui |
| utilisation sans starter | Non |
| lampe à spectre intégral | Non |
| adapté aux luminaires Ex | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| à double paroi | Non |
| pour des applications à faibles températures | Non |
| classe d'efficacité énergétique | A |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 61 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 12000 |
| Désignation de lampe | autre |

Produits similaires



FC060840T5/01

MASTER TL5 Circular
2GX13 60W 840