



## TL T5 G5 549MM 24W 840 HO

Numéro d'article 146399

BEE TL T5 G5 16x549mm 24W 4000K 2000lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes           |
| Classe ETIM           | Tube fluorescent |
| Code produit          | 146399           |
| Marque                | Bailey           |
| Nom série de produits | Fluorescent      |
| Type de produit       | T5               |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| puissance de la lampe [W]                               | 24                     |
| flux lumineux [lm]                                      | 2000                   |
| socle                                                   | G5                     |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| température de couleur [K]                              | 4000                   |
| forme de la lampe                                       | torche                 |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 83                     |
| couleur de la lumière                                   | 840                    |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | neutre 3 300 à 5 300 K |
| diamètre du tube [mm]                                   | 16                     |
| longueur [mm]                                           | 549                    |
| Diamètre de l'anneau [mm]                               | 0                      |
| réflecteur interne                                      | Non                    |
| angle de rayonnement [°]                                | 360                    |
| couleur                                                 | blanc                  |
| application                                             | général                |
| protection contre les éclats                            | Non                    |
| bande d'allumage                                        | Non                    |
| allumage rapide                                         | Non                    |
| utilisation sans starter                                | Non                    |
| lampe à spectre intégral                                | Non                    |
| adapté aux luminaires Ex                                | Non                    |
| adapté aux lampes de secours                            | Non                    |
| à double paroi                                          | Non                    |
| pour des applications à faibles températures            | Non                    |
| classe d'efficacité énergétique                         | A                      |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 24                     |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 12000                  |
| Désignation de lampe                                    | T5                     |

## Produits similaires



142201

LED Ecobasic T5 AC  
549 G5 14W (24W)  
2100lm HO 840

50200219125

LUMILUX© T5 HO G5  
24W 840

FT024840T5/01

MASTER TL5 HO G5  
24W 840