



LED Projecteur RGBW Basic 50W + Remote

Numéro d'article 146502

BAI Projecteur LED RGBW Basic 50W + Télécommande IP65 IK06 120° 220-240V
Câble 0.5 mètre BaiColour Floodlight

Basic LED RGBW puissant pour un éclairage décoratif. Avec la télécommande, réglable sur de nombreuses couleurs et une lumière blanche. En plus rouge 622-720nm, vert 492-577nm et bleu 435-450nm, il y a 12 autres couleurs préprogrammées à sélectionner. Avec fonction mémoire. De plus, il existe 4 programmes de changement de couleur automatique et vous pouvez régler la luminosité. La portée de la télécommande IR est 8-10m. Il est également possible de contrôler plusieurs projecteurs avec une seule télécommande (universelle). Il n'est pas possible de relier les luminaires entre eux afin que les projecteurs fonctionnent à 100% de manière synchrone. Température ambiante : -20°C à +45°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	146502
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	RGBW Basic

Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Non
montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	pivotant
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	aluminium
traitement de surface	revêtu par poudre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	verre transparent
surface brossée	Non
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	250 - 250
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non

Sans fonction de réglage réflecteur	Non
Répartiteur de lumière	mat
répartition lumineuse	réflecteur
angle de rayonnement	symétrique
sortie de lumière	faisceau lumineux extrêmement large >80°
Distorsion harmonique (THD)	direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	20
régulation constante du flux lumineux	15000
classe de protection (IP)	Oui
Résistance aux chocs	IP65
classe de protection	IK06
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	I
adapté à la puissance de la lampe [W]	-20 - 45
puissance du système [W]	10 - 50
couleur de la lumière	55
facteur de puissance cos phi	RGBW
largeur [mm]	0.9
hauteur/profondeur [mm]	206
longueur [mm]	24
Type de câblage	149
nombre de pôles	Pièce de terminaison
section de conducteur [mm ²]	3
section de conducteur connectable [mm ²]	1
type de raccordement	1 - 1
protection contre l'incendie « D »	autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	45
alimentation de secours intégrée	38
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	650 μ - 30 s
compatible au poste de travail avec écran	RG1
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Non
compatible avec Apple HomeKit	SDCM6
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non

Prédécesseur



143756

LED Projecteur RGBW
Basic 50W Remote
Control

Produits similaires



143755

LED Projecteur
RGBWW 50W Remote
Control