

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH LEDIL414

Numéro d'article: 146528

OSR LED Torche flexible de haute LEDIL414 245X20X25mm 6000K 115lm 3.7V USB Micro B recharger

Cette torche flexible de haute qualité d'OSRAM est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec trois fonctions d'éclairage - haut jusqu'à 115lm, bas jusqu'à 50lm et une fonction de clignotement rouge à l'arrière, cette torche de tête offre différentes options de réglage pour une variété de tâches. L'éclairage intégré directement dans le bandeau réglable individuel permet une répartition large et uniforme de la lumière et peut fournir un meilleur éclairage de la zone de travail. La batterie rechargeable permet jusqu'à 4,5h de fonctionnement à haute puissance ou jusqu'à 5,5h à faible puissance et avec un temps de charge d'environ 1,5 heure seulement, cette lampe OSRAM est également rapidement prête à être utilisée à nouveau. Un câble de charge USB Micro B pour recharger la batterie au lithium est inclus dans la portée de la fourniture. Conformément à l'indice de protection IP 42, cette lampe frontale a une protection contre la pénétration de particules de poussière.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaire
Classe ETIM	Luminaire portable
Nom	LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH LEDIL414
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDinspect
Type de produit	HEADTORCH LEDIL414

Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Type de tension	CC
Tension nominale [V]	3.7 - 3.7
Avec couvercle de protection	Non
Avec commutateur	Oui
Avec cordon de raccordement et prise	Non
Avec prise CEE	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP42
classe de protection selon IEC 61140	III
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur [K]	6000 - 6000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur [mm]	25
Hauteur/profondeur [mm]	25
Longueur [mm]	245
Alimentation	Autre
Enroulement de câbles automatique	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec crochets de suspension	Non
Avec fixation	Non
Avec station de charge	Non
Durée de fonctionnement avec batterie [h]	5.5
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	50 - 115