



EcoDim ED-10034 LED FIL Zigbee E27 G125 5W Smokey 2000-4000K

Numéro d'article 146660

ECODIM ED-10034 LED Filament G125 E27 5W (35W) 300lm Gradable 2000K-4000K Smokey Gris 360° 230V 125x175mm Lampe LED

La lampe globe à filament LED EcoDim Zigbee est parfaitement dimmable, possède un beau filament bouclé et une couleur de lumière de votre choix. Vous pouvez régler cette couleur de lumière via votre système de maison intelligente de 2000K (blanc très chaud) à 4000K (blanc froid). De plus, la lampe prend en charge Touchlink avec laquelle des commutateurs sans fil (qui prennent également en charge Touchlink) peuvent être facilement connectés. Les lampes peuvent également être contrôlées vocalement à l'aide de l'assistant Google et d'Amazon Alexa. Cela peut nécessiter l'intervention d'un hub/contrôleur.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146660
Marque	EcoDim
Nom série de produits	Smart verlichting
Type de produit	2000-4000K, G125

Attributs de classification

tension nominale [V]	230 - 230
courant nominal [mA]	230 - 230
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	5 - 5
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	300 - 300
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
efficacité lumineuse [lm/W]	60
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	sphère
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2000 - 4000
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	360 - 360
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	125
longueur [mm]	174
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	8
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Distorsion harmonique (THD)	0.045
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Oui
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Oui
compatible avec Amazon Alexa	Oui
compatible IFTTT	Non