

LEDiving LIGHTBAR FX750-CB SM GEN 2 94W

Numéro d'article: 146793

OSR LEDiving LED PROJECTEUR FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM 94W 6000K 5990lm
IP6K8/IP6K9K 5000h 692x83x54mm E57 homologué ECE R10, 2x R149



Luminosité accrue pour un éclairage de près ou de loin. En particulier lors de la conduite sur des routes secondaires et des chemins de terre, une plus grande portée de visibilité peut jouer un rôle clé pour assurer la sécurité. La barre lumineuse LEDiving FX750-CB SM GEN 2 fournit un éclairage supplémentaire de près et de loin sur les routes sombres avec jusqu'à 5 990 lumens. Même dans des conditions de mauvaise visibilité ou au crépuscule, les 25 LED hautes performances atteignent une distance d'éclairage allant jusqu'à 450 mètres et des conditions d'éclairage quasiment comme en plein jour avec une température de couleur de 6 000 Kelvin. Ce projecteur impressionne par sa conception spéciale avec réflecteur et assure non seulement un look moderne et attrayant, mais réduit également l'éblouissement pour une meilleure visibilité sur la route. Il peut être utilisé à la fois comme projecteur routier supplémentaire et comme éclairage de travail puissant. Ce produit est conforme à la norme ECE dans les deux versions et convient donc à une utilisation sur route.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	LEDiving LIGHTBAR FX750-CB SM GEN 2 94W
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDiving Value
Type de produit	Lightbar FX750-CB

Attributs de classification

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Rotatif
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CC
Tension nominale [V]	12 - 24
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Autre
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	5000
Régulation constante du flux lumineux	Non
Classe de protection (IP)	IP69K
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-30 - 60
Adapté à la puissance de la lampe [W]	94 - 94
Puissance du système [W]	94
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur [K]	6000 - 6000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux [lm]	5990 - 5990
Flux lumineux efficace [lm]	5990
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	83
Hauteur/profondeur [mm]	54
Longueur [mm]	692
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Efficacité lumineuse [lm/W]	63.7
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Commande via Bluetooth	Non
Avec détecteur de présence	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP69K
Emergency power supply system	Sans
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	5990 - 5990
Luminaire efficacy [lm/W]	63.7 - 63.7
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non