



LED T8 G13 1500 23.1W (58W) 3700lm UO 840 CCG+AC

Numéro d'article: 146828

LEV LED T8 G13 26.7x1500mm 23.1W (58W) 3700lm Ultra Output 4000K CCG+AC

Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée. Également adapté pour fonctionner à basse température (-20 à +50°C). Démarrage instantané, se combine idéalement avec des systèmes de détection. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct secteur. Tube en verre avec protection contre les éclats pour les applications comme l'industrie agro-alimentaire. Ne fonctionne pas sur ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. Ne convient pas à l'éclairage de secours.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED T8 G13 1500 23.1W (58W) 3700lm UO 840 CCG+AC
Marque	OSRAM
Série de produits	LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT
Type de produit	LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT

Attributs de classification

Tension nominale [V]	220 - 240
Courant nominal [mA]	102 - 102
Facteur de puissance cos phi	0.9
Puissance de la lampe [W]	23.1 - 23.1
Type de tension	CA
Flux lumineux [lm]	3700 - 3700
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	3700
Efficacité lumineuse [lm/W]	160
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
Finition verre/couvercle	Mat
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Socle	G13
Couleur	Blanc
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur du boîtier	Blanc
Angle de rayonnement [°]	190 - 190
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Régulable	Non
Diamètre [mm]	26.7
Longueur [mm]	1513
Classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	T8
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Durée de vie nominale moyenne [h]	60000
Commande à distance possible	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non

Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	C
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



HO

145884

LED Ecoplus T8 HO 1500 G13
22W (58W) 3520lm 840 EM+AC

Prédécesseur



145746

SubstiTUBE T8 EM ADVANCED
ULTRA OUTPUT 23.1W 840
1500mm