



LUMILUX T5 HO G5 24W 840

Numéro d'article: 146848

OSR Tube fluorescent LUMILUX® HO Tube T5 G5 24W 4000K 549mm 1750lm IRC 80 diamètre: 16mm

Tube fluorescent diam. 16 mm, haut rendement, avec culot G5. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : max. 24 000 h (avec ballast ECG QUICKTRONIC). Bon indice de rendu des couleurs : 1B (Ra : 8089). Intensité variable. Excellent flux lumineux. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Taille jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, passages souterrains. Places de parking. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	LUMILUX T5 HO G5 24W 840
Marque	OSRAM
Série de produits	T5
Type de produit	HO 24W/840 UNV1

Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	24
Longueur [mm]	563.2
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	840
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	83
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	2000
Diamètre de l'anneau [mm]	16
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Durée de vie nominale moyenne [h]	24000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



146399
TL T5 G5 549MM 24W 840 HO



142201
LED Ecobasic T5 AC 549 G5
14W (24W) 2100lm HO 840