



LED T8 Value 1200 15W (36W) 1800lm 865 EM+AC

Numéro d'article: 146851

LEV LED T8 Value 27x1200mm 15W (36W) 1800lm 6500K 190° Verre EM+AC

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Installation: fonctionne sur ballast ferromagnétique existant ou en direct 230V. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|--|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | LED T8 Value 1200 15W (36W) 1800lm 865 EM+AC |
| Marque | LEDVANCE |
| Série de produits | LED TUBE T8 EM V |
| Type de produit | LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865 |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------------------|
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Courant nominal [mA] | 76 - 76 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Puissance de la lampe [W] | 15 - 15 |
| Type de tension | CA |
| Flux lumineux [lm] | 1800 - 1800 |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 1800 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 120 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Forme de la lampe | Tubes, à double socle |
| Lampe à filament | Non |
| Finition verre/couvercle | Mat |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Froid >5 300 K |
| Socle | G13 |
| Couleur | Blanc |
| Température de couleur [K] | 6500 - 6500 |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Angle de rayonnement [°] | 190 - 190 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Régulable | Non |
| Diamètre [mm] | 26.8 |
| Longueur [mm] | 1213 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Désignation de lampe | T8 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 200000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 15 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 30000 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Oui |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Oui |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |

| | |
|--|-----|
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | E |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |

Produits similaires



145759
LED Ecobasic T8 1200 G13 20W
(36W) 2200lm 865 EM+AC

Prédécesseur



145910
SubstiTUBE T8 EM Value
1200mm 15W 1800lm 865