



LED Projecteur 55W Effet Lumière Noire

Numéro d'article: 146887

BEE LED Projecteur 55W 100-240V Effet Lumière noire/Blacklight Blue UV 375nm IP65 70° Câble 1 mètre
LED Floodlight

L'effet "lumière noire" existe depuis de nombreuses années et est toujours fascinant: les textiles / objets blancs et les matériaux fluorescents ou phosphorescents brillent dans le noir ! Nombreux domaines d'application dans la décoration, l'éclairage festif (discothèques, laser games et escape games, bowling etc...

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	LED Projecteur 55W Effet Lumière Noire
Marque	Bailey
Série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	LED BLB

Attributs de classification

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Pivotant
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Verre transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CA/CC
Tension nominale [V]	100 - 240
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non

Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Très brillant
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Régulation constante du flux lumineux	Non
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	I
Adapté à la puissance de la lampe [W]	55 - 55
Puissance du système [W]	55
Couleur de la lumière	Autre
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	24
Hauteur/profondeur [mm]	40
Longueur [mm]	195
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Type de raccordement	Extrémité de ligne libre
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Commande via Bluetooth	Non
Avec détecteur de présence	Non
Régulable	Non
Containing product according to 2019/2020/EU Non	

Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Emergency power supply system	Sans
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non

Produits similaires



144080

LED Projecteur 30W effet
Lumière Noire



146885

LED Projecteur 10W Effet
Lumière Noire

Accessoires complémentaires



140440

Module de protection (SPD)
10KV 110-277V IP65