



Numéro d'article: 146920



## LED Fil P26X58 E14 DIM 2.7W (25W) 250lm 821 Or

Numéro d'article: 146920

CAL LED Filament Pigmy E14 2.7W (25W) 250lm 2100K Gradable Or 230V-240V 320° 26x58mm Lampe LED

La lampe LED compacte avec culot E14 diffuse une lumière très chaude. Avec son filament et sa teinte blanc chaud, ce type de lampe LED permet d'éclairer en retrouvant la même sensation que les anciennes lampes incandescentes ou halogènes.

## Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Fil P26X58 E14 DIM 2.7W (25W) 250lm 821 Or
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Warm filament
Type de produit	P26



Numéro d'article: 146920

## Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	250 - 250
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	2.7 - 2.7
Température de couleur [K]	2100 - 2100
Diamètre [mm]	26
Longueur [mm]	58
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Or
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	250
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	92.59
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
	Ollada -0 000 IX
Couleur du boîtier	Autre
Couleur du boîtier  Durée de vie nominale moyenne [h]	
	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	Autre 15000
Durée de vie nominale moyenne [h] Classe de protection (IP)	Autre 15000 IP20
Durée de vie nominale moyenne [h]  Classe de protection (IP)  Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre 15000 IP20 SDCM6
Durée de vie nominale moyenne [h] Classe de protection (IP) Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) Nombre minimal d'opérations de commutation Consommation d'énergie pondérée pour 1 000	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000
Durée de vie nominale moyenne [h] Classe de protection (IP) Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) Nombre minimal d'opérations de commutation Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3
Durée de vie nominale moyenne [h]  Classe de protection (IP)  Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)  Nombre minimal d'opérations de commutation  Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]  Commande à distance possible	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3
Durée de vie nominale moyenne [h] Classe de protection (IP) Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) Nombre minimal d'opérations de commutation Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] Commande à distance possible Avec détecteur de mouvement	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non
Durée de vie nominale moyenne [h]  Classe de protection (IP)  Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)  Nombre minimal d'opérations de commutation  Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]  Commande à distance possible  Avec détecteur de mouvement  Avec télécommande	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non Non
Durée de vie nominale moyenne [h]  Classe de protection (IP)  Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)  Nombre minimal d'opérations de commutation  Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]  Commande à distance possible  Avec détecteur de mouvement  Avec télécommande  Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non Non Autre
Durée de vie nominale moyenne [h] Classe de protection (IP) Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) Nombre minimal d'opérations de commutation Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] Commande à distance possible Avec détecteur de mouvement Avec télécommande Sécurité photobiologique selon EN 62471 Compatible avec Apple HomeKit	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non Non Non Non Non
Durée de vie nominale moyenne [h]  Classe de protection (IP)  Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)  Nombre minimal d'opérations de commutation  Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]  Commande à distance possible  Avec détecteur de mouvement  Avec télécommande  Sécurité photobiologique selon EN 62471  Compatible avec Apple HomeKit  Compatible avec Google Assistant	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non Non Non Autre Non
Durée de vie nominale moyenne [h] Classe de protection (IP) Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) Nombre minimal d'opérations de commutation Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] Commande à distance possible Avec détecteur de mouvement Avec télécommande Sécurité photobiologique selon EN 62471 Compatible avec Apple HomeKit Compatible avec Google Assistant Compatible avec Amazon Alexa	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non Non Non Non Autre Non Non Non
Durée de vie nominale moyenne [h] Classe de protection (IP) Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) Nombre minimal d'opérations de commutation Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] Commande à distance possible Avec détecteur de mouvement Avec télécommande Sécurité photobiologique selon EN 62471 Compatible avec Apple HomeKit Compatible avec Google Assistant Compatible avec Amazon Alexa Compatible IFTTT Energy efficiency class according to EU	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non Non Non Autre Non Non Non Non Non
Durée de vie nominale moyenne [h]  Classe de protection (IP)  Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)  Nombre minimal d'opérations de commutation  Consommation d'énergie pondérée pour 1 000  heures [kWh]  Commande à distance possible  Avec détecteur de mouvement  Avec télécommande  Sécurité photobiologique selon EN 62471  Compatible avec Apple HomeKit  Compatible avec Google Assistant  Compatible avec Amazon Alexa  Compatible IFTTT  Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Autre 15000 IP20 SDCM6 10000 3 Non Non Non Non Autre Non Non Non Non Non Non Non Non

## **Produits similaires**





Numéro d'article: 146920



142194 LED FIL T20X60 E14 DIM 2.5W LED FIL P26X61 E14 DIM 2W (18W) 170lm 827 Clair



145583 (17W) 160lm 827 Clair