

Numéro d'article: 146921




LED PAR16 E14 DIM 4.8W (50W) 350Im 927 36°

Numéro d'article: 146921

LEV LED PAR16 E14 50x73mm 4.8W (50W) 350lm 2700K 36° Gradable Lampe LED

Les lampes avec réflecteurs sont généralement utilisées dans des spots, pour offrir une lumière dirigée à partir du plafond ou d'un mur. Cette version est dotée d'un réflecteur en verre, qui donne une élégance supplémentaire. Température ambiante: -20°C à +40°C.



Attributs de Classification Générale

| Groupe ETIM | Lampes |
|-------------------|--|
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | LED PAR16 E14 DIM 4.8W (50W) 350Im 927 36° |
| Marque | LEDVANCE |
| Série de produits | LED PAR16 DIM P |
| Type de produit | LED PAR16 50 36° DIM P 4.8W 927 E14 |



Numéro d'article: 146921

Attributs de classification

| Socle | E14 |
|---|----------------|
| Flux lumineux [lm] | 350 - 350 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 4.8 - 4.8 |
| Température de couleur [K] | 2700 - 2700 |
| Diamètre [mm] | 50 |
| Longueur [mm] | 73 |
| Régulable | Oui |
| Forme de la lampe | Réflecteur |
| Angle de rayonnement [°] | 36 - 36 |
| Couleur | Blanc |
| Finition verre/couvercle | Clair |
| Désignation de lampe | PAR16 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Non |
| Intensité lumineuse [cd] | 700 |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 350 |
| Facteur de puissance cos phi | 0,5 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 72 |
| Courant nominal [mA] | 44 - 44 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 25000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 100000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 5 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Oui |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Oui |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| | |



Numéro d'article: 146921

| Réglage Zigbee | Non |
|--|-----|
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Distorsion harmonique (THD) [%] | 120 |

Produits similaires





LED FIL R50 E14 DIM 4W (32W) LED R50 E14 240V 5.4W (37W)

430lm 827 FR DIM

Prédécesseur

350lm 827



LED Superstar PAR16 E14 DIM 4.8W (32W) 350lm 927 36°