



Tridonic Driver LED LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE

Numéro d'article: 146942

Driver LED Tridonic Gradable LCA 50W 100mA – 400mA pour LED à courant contrôlé 280x30x21mm

Driver LED gradable pour LED à courant contrôlé. Puissance de sortie max. 50 W. Courant de sortie réglable de 100 mA à 400 mA par résistance, DALI et ready2mains™. Gradable via DALI, DSI, SwitchDIM et ready2mains™.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	Tridonic Driver LED LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
Marque	Bailey
Série de produits	Light control
Type de produit	Tridonic

Attributs de classification

Modèle	Dynamique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Oui
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Oui
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Régulation constante du flux lumineux	Non
Boîtier	Boîtier métallique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	50 - 140
Courant de sortie [mA]	100 - 400
Adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
Puissance de sortie [W]	5 - 50
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	I
Longueur [mm]	280
Largeur [mm]	30
Hauteur [mm]	21
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Puissance absorbée [W]	55
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Régulable	Oui
Dimming D4i	Non
Variation DALI-2	Oui

