




LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 16W (32W) 1900lm 840 ECG

Numéro d'article: 147019

RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 16W (32W) 1900lm 4000K ECG 280° 44x146mm Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation ECG

Les lampes LED PL GX24q ECG (4 broches) TC-TEL remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie Public car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 45°C à l'intérieur du luminaire. Installation: uniquement avec EVSA.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 16W (32W) 1900lm 840 ECG
Marque	Radium
Série de produits	LED EssenceTrio/E
Type de produit	GX24Q 4P 840

Attributs de classification

Socle	GX24q-3
Flux lumineux [lm]	1900 - 1900
Tension nominale [V]	40 - 90
Puissance de la lampe [W]	16 - 16
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	44
Longueur [mm]	146
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1900
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	119
Courant nominal [mA]	98 - 98
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	16
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Oui
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	F
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre