



Tridonic Driver LED LC 50W 100-400mA FLEXC

Numéro d'article: 147044

Tridonic LED Driver LC 50W 100mA – 400mA pour LED à courant constant 280x30x21mm

Driver LED Tridonic, statique, non dimmable, boîtier métallique, adapté au courant constant, tension de sortie 50-140V, courant de sortie 100-400 mA, adapté à la tension continue (fine), puissance de sortie 6-50 W, consommation électrique 54W, indice de protection IP20.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	Tridonic Driver LED LC 50W 100-400mA FLEXC
Marque	Bailey
Série de produits	Light control
Type de produit	LED DRIVER TRIDONIC

Attributs de classification

Modèle	Statique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Régulation constante du flux lumineux	Non
Boîtier	Boîtier métallique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	50 - 140
Courant de sortie [mA]	100 - 400
Adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
Puissance de sortie [W]	6 - 50
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	I
Longueur [mm]	280
Largeur [mm]	30
Hauteur [mm]	21
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Puissance absorbée [W]	54
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Régulable	Non
Dimming D4i	Non
Variation DALI-2	Non

