


LED Downlight Slim 175 8W-12W-16W 3000-4000K Alu Blanc

Numéro d'article: 147061

LEV LED Downlight Slim 175 8W 800lm 12W 1200lm 16W 1600lm 3000K 4000K Alu Blanc 23x187mm IP44/IP20 IK03 Multi Colour / Multi Lumen Diamètre d'encastrement 175mm

Avantages du produit: Faible profondeur d'installation. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen). Répartition lumineuse très homogène. Pilote externe avec fonction de câblage traversant à 3 pôles pour une flexibilité et une installation facile. Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes, Éclairage général, Espaces publics, Escaliers, Couloirs, Foyers, Commerces. Caractéristiques du produit: Boîtier en aluminium très fin avec seulement 23 mm de hauteur. Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W. Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Fonction multicolore : 3000K et 4000K. Type de protection: IP44. Durée de vie (L70/B50) : 50 000h (température à Ta = 40 °C).



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	LED Downlight Slim 175 8W-12W-16W 3000-4000K Alu Blanc
Marque	LEDVANCE
Série de produits	DOWNLIGHT SLIM ALU
Type de produit	LED Downlight

Attributs de classification

Puissance du système [W]	16
Température de couleur [K]	3000 - 4000
Tension nominale [V]	220 - 240
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	Sans
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Revêtu par poudre
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	50000
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Adapté à la puissance de la lampe [W]	8 - 16
Couleur de la lumière	Blanc
Emergency power supply system	Sans
Régulation constante du flux lumineux	Non
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	187
Hauteur/profondeur [mm]	23
Longueur [mm]	187
Diamètre externe [mm]	187
Type de câblage	Avec câblage traversant
Type de raccordement	Borne à fichier
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	70
Facteur de puissance cos phi	0.9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	80
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Régulable	Non
Unified Glare Ratio (UGR)	0
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Nombre de pôles	2
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Courant nominal [mA]	39 - 70
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	D
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP44
Commande via Bluetooth	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	800 - 1600
Luminaire efficacy [lm/W]	100 - 100
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non