



CorePro LED PLC G24q-2 4P 6.5W (18W) 700lm 830 eVSA+AC

Numéro d'article: 147072

PHI CorePro LED PLC G24q-2 ROT 4P 6.5W (18W) 700lm 3000K HF+AC 120° 34x144mm

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	CorePro LED PLC G24q-2 4P 6.5W (18W) 700lm 830 eVSA+AC
Marque	PHILIPS
Série de produits	CorePro LED
Type de produit	LED PL-C vervanger

Attributs de classification

Socle	G24q-2
Flux lumineux [lm]	700 - 700
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	6.5 - 6.5
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	34
Longueur [mm]	144
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	120 - 120
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	700
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	107
Courant nominal [mA]	35 - 35
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	F
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique
Distorsion harmonique (THD) [%]	26

Produits similaires



146315

LED PL Verre TC-DEL G24q 4P
6W (18W) 800lm 830 AC



143159

LED PL TC-DEL G24q 4P 8W
(18W) 740lm 830 Dépoli AC