



Smart WIFI Ceiling Light 40cm 20W RGB+CCT Plafonnier

Numéro d'article: 147097

CAL Smart WIFI Ceiling Light 403,5x70mm 20W 2100lm RVB+3000-6500K Base en métal avec revêtement en tissu Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Créez une ambiance chaleureuse dans n'importe quelle pièce de la maison avec ce luminaire intelligent. Scénarios de changements de couleur ou teintes de blanc via l'application Smartphone gratuite ou commande vocale SIRI, Google Home, Tuya.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	Smart WIFI Ceiling Light 40cm 20W RGB+CCT Plafonnier
Marque	Calex
Série de produits	CAL Smart Indoor
Type de produit	WIFI CEILING RGBW

Attributs de classification

Douille	Autre
Température de couleur [K]	3000 - 6500
Couleur du boîtier	Noir
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	403.5
Tension nominale [V]	220 - 240
Régulable	Oui
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Autre
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Sans

Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
Classe de protection (NEMA)	Autre
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	20 - 20
Puissance du système [W]	20
Couleur de la lumière	RVB
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	72
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F
Adapté à un montage par serrage	Non
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP20
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non

Prédécesseur



145207

Smart WIFI Ceiling Light 40cm
24W RGB+CCT

