




TOPO CC LED Driver DIM 9W 180mA IP20 ISOSAFE

Numéro d'article: 147106

BAI TOPO ISOSAFE LED Driver 9W 180mA Courant constant IP20 120x45x28mm 25V-50V DC Longueur du câble secondaire Min/Max 30-300cm TRIAC Gradable phase ascendante et phase descendante

Avec la gamme de drivers LED tOpO CC, Bailey propose une gamme d'alimentations spéciales LED à courant constant. Les versions ISOSAFE permettent une installation directement dans l'isolant déroulé ou soufflé, plus sûr et plus fiable.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	TOPO CC LED Driver DIM 9W 180mA IP20 ISOSAFE
Marque	Bailey
Série de produits	TOPO
Type de produit	LED Driver CC

Attributs de classification

Modèle	Statique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Régulation constante du flux lumineux	Non
Boîtier	Boîtier en plastique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	25 - 50
Courant de sortie [mA]	180 - 180
Puissance de sortie [W]	9 - 9
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	II
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	45
Hauteur [mm]	28
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Puissance absorbée [W]	9
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Régulable	Oui
Dimming D4i	Non
Variation DALI-2	Non
Tension d'entrée [V]	220 - 240

Fréquence de tension d'entrée [Hz]	50 - 60
Rendement [%]	78
Fonctionnement indépendant	Oui
Modulation PWM	Non
Protection contre les surcharges	Oui
Emergency power supply system	Sans
Protection contre les surchauffes	Oui
Température ambiante [°C]	20 - 30
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	56
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	118