



TCI 127413 DC Maxi Jolly US DALI 60 DALI(2) 1-10V Driver LED

Numéro d'article: 147108

TCI 127413 DC Maxi Jolly US DALI 60 DALI(2) 1-10V Alimentation LED pour système DALI

Cette alimentation / driver LED est compatible DALI 1-10V en PWM. Les commutateurs DIP SWITCH permettent de s'adapter aux différents courants, de 350mA (max 25 W) à 1050mA (max 60 W). Connexion possible de 10 drivers synchronisés (1 maître et 9 esclaves).

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	TCI 127413 DC Maxi Jolly US DALI 60 DALI(2) 1-10V Driver LED
Marque	Bailey
Série de produits	Light control
Type de produit	LED DRIVER TCI

Attributs de classification

Modèle	Dynamique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Oui
Réglage 1-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Oui
Régulation constante du flux lumineux	Non
Boîtier	Boîtier en plastique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	2 - 74
Courant de sortie [mA]	350 - 1050
Adapté à une tension continue (côté primaire)	Non
Puissance de sortie [W]	25 - 60
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	II
Longueur [mm]	128
Largeur [mm]	78
Hauteur [mm]	22
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Régulable	Oui
Dimming D4i	Non
Variation DALI-2	Non