




RoBust Mini Projecteur LED 10W 6500K 750lm IP54 5V Rechargeable

Numéro d'article: 147109

BAI RoBust Mini Projecteur LED 10W 6500K 750lm IP54 CLIII Lampe de travail rechargeable 5V/1A 3.7V 1200mAh 67x63x28mm - Boîtier noir avec caoutchouc orange - Support aimanté orientable à 180° - Flux ajustable par sélecteur Switch 40lm/130lm/460lm/750lm + Câble de chargement 0.3mtr USB-C Floodlight

Ultra-compact, ce projecteur RoBust Mini 10W offre un éclairage ajustable jusqu'à 750 lumen en blanc froid. Recharge ultra-rapide en 2h. Autonomie jusqu'à 12h. Sa base est aimantée, il est orientable à 180 degrés, pour un éclairage parfaitement positionné. Compact, puissant et polyvalent, ce mini projecteur fait partie de la série Bailey RoBust LED Charge et offre des performances remarquables. Il tient facilement dans la main, une poche, un sac, la boîte à gants de la voiture ou s'accroche à un sac à dos. Grâce à ses quatre modes d'éclairage, vous adaptez l'intensité selon vos besoins. Avec le câble USB fourni, la lampe est entièrement rechargée en 2 heures. Le mini projecteur est orientable à 180 degrés et équipé d'un aimant puissant et d'un clip, permettant une fixation facile sur des surfaces métalliques ou une suspension sur des crochets. Parfait pour le bricolage, le camping ou les activités de loisirs.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	RoBust Mini Projecteur LED 10W 6500K 750lm IP54 5V Rechargeable
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED charge
Type de produit	MINI FLOOD 10W USB

Attributs de classification

Puissance du système [W]	10
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Tension nominale [V]	3.7 - 3.7
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	Sans
Réglabilité	Pivotant
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Orange
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CC
Répartition lumineuse	Symétrique
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
classe de protection selon IEC 61140	III
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-10 - 40
Adapté à la puissance de la lampe [W]	10 - 10
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	28
Hauteur/profondeur [mm]	63
Longueur [mm]	67
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis

Produits similaires



147141

LEDinspect FLOOD Projecteur
rechargeable 5W 600lm

Accessoires complémentaires



145894

Chargeur 10 USB-A Ports



147138

Station de charge 10 ports USB-A & 10 ports USB-C