



RoBust LED Portable 18V Batterie 40W 4500lm 6500K IP65

Numéro d'article: 147136

BAI RoBust LED Portable Projecteur 18V 40W 4500lm 6500K IP65 IK08 CLIII (sans batterie)
245x160x230mm - Boîtier noir avec caoutchouc orange - Support orientable à 90° - Flux ajustable par sélecteur Switch 100%-75%-50%-25% - Pour batterie 18V: Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch, Metabo et Festool (adaptateurs inclus)

RoBust LED Portable 18V Batterie – La puissance de la lumière du jour pour les professionnels. Le RoBust LED Portable 18V fait partie de la gamme professionnelle RoBust LED Work de Bailey. Ce puissant projecteur 18V diffuse une lumière du jour de 6500K, idéale pour les travaux en intérieur où un éclairage précis est indispensable. Avec une puissance de 40W, les LED COB haute efficacité délivrent un flux lumineux impressionnant de 4500 lumens. Grâce aux quatre niveaux d'intensité réglables (100 % – 75 % – 50 % – 25 %), vous adaptez facilement la luminosité et la consommation d'énergie selon vos besoins. Le projecteur est livré sans batterie rechargeable. Il est compatible avec les batteries 18V des grandes marques d'outillage électroportatif telles que Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch, Metabo et Festool. Cinq adaptateurs sont fournis de série. Conçu pour les plâtriers, artisans, peintres et autres professionnels exigeants. Résistant aux chocs (IK08) et à l'eau (IP65 avec capot de protection de batterie), il supporte parfaitement les conditions de chantier. La durée de fonctionnement dépend de la batterie utilisée et du niveau d'intensité (voir manuel).



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	RoBust LED Portable 18V Batterie 40W 4500lm 6500K IP65
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED work
Type de produit	PORTABLE 18V 40W

Attributs de classification

Puissance du système [W]	40
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Tension nominale [V]	18 - 18
Douille	Sans
Réglabilité	Pivotant
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Type de tension	CC
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection selon IEC 61140	III
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-10 - 40
Adapté à la puissance de la lampe [W]	40 - 40
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Largeur [mm]	230
Hauteur/profondeur [mm]	245
Longueur [mm]	160
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	4500 - 4500
Luminaire efficacy [lm/W]	112 - 112